

Gabinete de Pared 6UR



Descripción OPGAPA006U

El gabinete Optronics de 6 unidades cumple con los estándares ANSI/EIA/RS-310-D. Es diseñado para alojar equipo de telecomunicaciones, con la finalidad de administrar, organizar, proteger la instalación y operación de los equipos.

Es fabricado con acero en calibre 14, 16 y 18 para sus diferentes partes, con estructura confiable y sólida soporta un peso máximo estático de 60kg. Ofrece la versatilidad de configurar el interior del gabinete, según las necesidades del cliente, gracias a sus barras laterales para colocar en diferentes posiciones los pares de carriles de montaje.

Los paneles laterales son desmontables, facilitan el libre acceso para la instalación o mantenimiento de los equipos. Cuenta también con paneles ubicados en la parte superior e inferior para la entrada de cableado. El gabinete tiene un acabado en pintura en polvo electrostática color negro.

Características

- Puerta delantera con cristal templado con cerradura y dos llaves, la puerta puede abrirse en un ángulo de 180°
- Paneles laterales desmontables con ranuras para la instalación de cerraduras
- Paneles desmontables en la parte superior e inferior del gabinete para la entrada del cable
- Cumplen con las normas ANSI/EIA RS 310-D para montaje de equipo de 19"
- Ofrece una capacidad de carga máxima de 60kg peso estático
- Albergan y organizan cualquier tipo de equipo
- Tuercas y tornillos 6U

Extructura Externa

- Puerta delantera con cristal templado
- Panel para montaje en pared
- Paneles laterales desmontable
- Paneles para la entrada de cable superior/inferior

Dimensiones

(Ancho x Profundo x Alto)
600 x 600 x 368 mm

Especificaciones

Material de fabricación	Acero rolado en frío calibre 14, 16 y 18 para sus diferentes partes, pintura en polvo electrostática color negro.		
Estándares	EIA-310-D compatible 19" IEC297-2 DIN41494;PART1, DIN41494;PART7		
Dimensión externa	Ancho	Gabinete 600mm	Paquete 670mm
	Profundo	600mm	670mm
	Alto	368mm	430
Dimensión interna	Ancho	19"	
	Profundo	400mm	
	Alto	6U	
Puerta	• Puerta delantera: Cristal templado con cerradura y dos llaves, rango de abertura 180°		
Paneles	• Paneles laterales: desmontables con posibilidad de instalar cerradura • Paneles superior/inferior: para la entrada de cableado.		
Barra de contacto (no incluye)	Barra de 19" con 8 contactos para 120 – 240 VCA 10A, longitud de cable 1.8m		
Iluminación (no incluye)	1 kit de iluminación tubo fluorescente color blanco, 110 -127 VCA 50-60Hz		
Ventilación (no incluye)	1 Extractor de 110 -127 VCA 50-60Hz		
Grado de protección	IP20		