



Plug RJ-45 Cat 6



Características

- Dispositivo Pasivo
- Fácil de instalar
- Gran calidad en sus materiales
- Excelente rendimiento
- Compatible con cableado desde 22AWG hasta 26AWG.
- Utilizados en aplicaciones de alta densidad
- Fabricado con materiales ABS retardante al fuego según estándar UL 94V-0
- Contacto con una cubierta de 50um de oro sobre níquel para una conectividad óptima
- Vida de inserciones de plug: 1000 ciclos

Descripción

OPCAJRJ2453

El Plug Cat 6 de Optronics, es un elemento pasivo especializado, para la conectividad en los puntos de conexiones, tanto para el cuarto de telecomunicaciones como el área de trabajo, es utilizado comúnmente para las redes LAN de alta transferencia de datos.

El Plug Cat 6 de Optronics, funciona como una interfaz física para conectar los equipos activos al cableado estructurado para aplicaciones en 10/100/1000Base-T.

Cumplen con los requerimientos especificados en la norma TIA/EIA-568C & ISO 11801, además se adecúan para las especificaciones de transmisión según la norma IEEE para redes LAN.

Se caracterizan por su diseño, el plug categoría 6 de Optronics está diseñado para conservar el trenzado en el cableado y no permite interferencias. Con los accesorios adicionales se instala de manera rápida y segura.

Los pines del plug cuentan con una cubierta de 50um de oro sobre níquel y son compatibles con toda la gama en Cat 6 de Optronics.

Especificaciones

Contactos	cubiertos de 50um de oro sobre níquel
Temperatura de operación	-40 °C a +125 °C
Grado de Voltaje	500V AC
Grado actual	1.5AMPS
Grado de Voltaje	125VAC
Resistencia de aislamiento	500 Ω
Tipo	UTP/Solido
Resistencia de Contacto	20 ΩMax
Durabilidad	≥1000 ciclos
Cubierta	Polycarbonato(PC) UL 94V-0 ó UL 94V-2
Dimensiones	22.5 x 7.9 mm