

# Distribuidor de Pared para Exterior



www.optronics.com.mx



## Descripción

### OPDIPAE24V - OPDIPAE48V

El distribuidor de pared industrial de Optronics es diseñado para colocarlo en ambientes donde existen agentes de corrosión. El distribuidor es elaborado con materiales que proporcionan alto rendimiento en la seguridad de sus enlaces de fibra óptica, normalmente usados en puntos de distribución y en donde no es viable colocar un gabinete. Le proporcionará confiabilidad y certeza en las interconexiones.

El distribuidor de pared industrial Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración.

Implementar el distribuidor es muy fácil, no es necesario de herramienta especializada para su instalación, podrá manipular los componentes con el espacio que dispone, ofrece confiabilidad a sus conexiones de fibra óptica además de una excelente presentación y estética.


## Características

- Capacidad para 4 paneles modulares.
- Protección contra polvo y agua.
- Montaje sobre muros.
- Completamente cerrado y con llave, para evitar la introducción de polvo y humedad.

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones	Alto: 400 mm
	Ancho: 391 mm
	Profundidad: 124mm
Acabado	Terminado liso color RAL 7035
Grado de protección	IP54
Condiciones de Operación	
Temperatura de operación	-25 °C ~ +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ~ +55°C
Humedad	≤85% (+30 °C)
Rendimiento de conectores y adaptadores	
Pérdida de Inserción	≤0.3 dB
Pérdida de retorno	>40 dB (PC)
	>50 dB (UPC)
	>60 dB (APC)
Durabilidad	500 Acoplamientos
Longitud de onda	850 nm, 1310 nm, 1550 nm
Cumplimiento de Normas y Estándares	
RoHS	ASTM

\*Los datos de Rendimiento de conectores y adaptadores aplican cuando el distribuidor es ensamblado.



Rev.1

OPTRONICS S.A. de C.V. Av. Peñuelas No. 5 Int 19 Fracc. Ind San Pedrito Peñuelas, Querétaro, Qro. Méx.  
C.P. 76148 Tel: (442) 3 09 47 49 - 01800 134 27 24 - ventas@optronics.com.mx - www.optronics.com.mx

**optronics**